

MP ROTATOR®

Zastosowanie: **Ogrody przydomowe**Promień: **2,5m do 10,6m**

CHARAKTERYSTYKA

- Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu kąta lub promienia
- We wszystkich modelach promień może zostać zmniejszony maks. do 25%
- Oznaczenie dysz kolorami ułatwia ich identyfikację
- Funkcja podwójnego grzybka zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do dyszy
- Wymienny filtr zapobiega zatykaniu się dysz dużymi elementami
- Niska wartość opadu
- Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa
- Regulacja zakresu i promienia

PARAMETRY ROBOCZE

- Zalecany zakres ciśnienia: 2,8 bara; 280 kPa

OPCJE

- W połączeniu z modelem Pro-Spray PRS40 możliwa jest regulacja ciśnienia na głowicy rzędu 2,8 bara; 280 kPa
- Dzięki wykorzystaniu "HT" można stosować dysze z gwintem zewnętrznym

MP1000 – promień 2,5 do 4,5 m

**MP100090**
90° do 210°**MP1000210**
210° do 270°**MP1000360**
360°

MP2000 – promień 4 do 6,4 m

**MP200090**
90° do 210°**MP2000210**
210° do 270°**MP2000360**
360°

MP ROTATOR - SPECYFIKACJE

| 1 Modele | 2 Opcje |
|---|--|
| MP1000-90 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 90° do 210° | (brak) = brak opcji HT = Wersja z gwintem zewnętrznym <i>(nie dostępne z 3500)</i> |
| MP1000-210 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 210° do 270° | |
| MP1000-360 = promień 2,5 do 4,5, 360° | |
| MP2000-90 = promień 6,7 do 9,1, regulacja od 90° do 210° | |
| MP2000-210 = promień 6,7 do 9,1, regulacja od 210° do 270° | |
| MP2000-360 = promień 6,7 do 9,1, 360° | |
| MP3000-90 = promień 4 do 6,7, regulacja od 90° do 210° | |
| MP3000-210 = promień 4 do 6,7, regulacja od 210° do 270° | |
| MP3000-360 = promień 4 do 6,7, 360° | |
| MP3500-90 = promień 10m do 11m, regulacja od 90° do 210° | |
| MPLCS515 = Lewy narożnik, 1,5 do 4,6m | |
| MPRCS515 = Prawy narożnik, 1,5 do 4,6m | |
| MPSS530 = Pas boczny, 1,5 do 4,6m | |
| MPCORNER = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 45° do 105° | |

Uwaga:

MP1000-210 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 210° do 270°
 PROS-06 - PRS40-CV - MP2000-90 = 15cm wynurzalne, regulowane do 2,8 bara, zawór stopowy,
 z MP 2000 90-210




Współpracuje najlepiej z PRS40



Patrz strona 58




WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

● **MP Corner**
 Promień: 8' do 15'
 Regulowany kąt
 Kolor: Turkusowy

| | Ciśnienie | | Promień m | Przepływ l/h | Przepływ l/min |
|--|-----------|-----|--------------|-----------------|-------------------|
| | Bar | kPa | | | |
| 45°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- |
| | 2.00 | 200 | 3.5 | 36 | 0.61 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 38 | 0.63 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 41 | 0.68 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 42 | 0.70 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 44 | 0.73 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 45 | 0.75 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 47 | 0.78 |
| 90°  | 1.75 | 175 | 3.2 | 69 | 1.15 |
| | 2.00 | 200 | 3.5 | 76 | 1.27 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 79 | 1.31 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 84 | 1.40 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 86 | 1.44 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 94 | 1.57 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 98 | 1.63 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 100 | 1.67 |
| 105°  | 1.75 | 175 | 3.2 | 80 | 1.34 |
| | 2.00 | 200 | 3.5 | 89 | 1.48 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 91 | 1.53 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 98 | 1.63 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 102 | 1.70 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 110 | 1.83 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 113 | 1.88 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 117 | 1.94 |
| 3.75 | 375 | 4.5 | 120 | 2.00 | |

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

● **MPLCS515:** Kość słoniowa. MP Lewy pas
 ● **MPRCS515:** Miedziany. MP Prawy pas
 ● **MPSS530:** Brązowy. MP Pas boczny

| | Ciśnienie | | Promień m | Przepływ l/h | Przepływ l/min |
|---|-----------|-----|--------------|-----------------|-------------------|
| | Bar | kPa | | | |
| MP Pas lewy  | 2.1 | 210 | 1.2 x 4.3 | 43.2 | 0.72 |
| | 2.4 | 240 | 1.5 x 4.6 | 48.0 | 0.80 |
| | 2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 49.8 | 0.83 |
| | 3.1 | 310 | 1.5 x 4.6 | 52.2 | 0.87 |
| | 3.4 | 340 | 1.8 x 4.9 | 57.0 | 0.95 |
| | 3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 58.8 | 0.98 |
| MP Pas prawy  | 2.1 | 210 | 1.2 x 4.3 | 43.2 | 0.72 |
| | 2.4 | 240 | 1.5 x 4.6 | 48.0 | 0.80 |
| | 2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 49.8 | 0.83 |
| | 3.1 | 310 | 1.5 x 4.6 | 52.2 | 0.87 |
| | 3.4 | 340 | 1.8 x 4.9 | 57.0 | 0.95 |
| | 3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 58.8 | 0.98 |
| MP Pas boczny  | 2.1 | 210 | 1.2 x 8.5 | 86.4 | 1.44 |
| | 2.4 | 240 | 1.5 x 9.1 | 93.0 | 1.55 |
| | 2.8 | 280 | 1.5 x 9.1 | 99.6 | 1.66 |
| | 3.1 | 310 | 1.5 x 9.1 | 106.8 | 1.78 |
| | 3.4 | 340 | 1.8 x 9.8 | 111.0 | 1.85 |
| | 3.8 | 380 | 1.8 x 9.8 | 115.8 | 1.93 |

Uwaga:
 Promień wzoru pasa może być regulowany co 25%, Rotator MP służy do utrzymywania wybranego opadu po regulacji ciśnienia.

MP3000- PROMIEŃ 6.7 do 9.1m



MP300090 90° do 210° **MP3000210** 210° do 270° **MP3000360** 360°

MP3500- promień 9,1 do 10,7m



MP3500
90° to 210°

MP kątowe



MPLCS515 Lewy róg 1.5 x 4,6 m **MPRCS515** Prawy narożnik 1.5 x 4,6 m **MPSS50** Pas boczny 1.5 x 9.1 m

Gwinty zewnętrzne



MPCORNER Róg 2.4 to 4,5 m **MP-HT** Gwint zewnętrzny

Akcesoria MP



Narzędzie MP TOOL
 Za pomocą tego narzędzia regulację Rotatora MP są naprawdę proste.

MP Stick
 MP Stick nakłada się na rurę PCV o dowolnej długości, co umożliwia łatwą regulację Rotatorów MP bez konieczności schylania się.

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

MP1000






Promień: 2.5 do 4.6 m
Regulowany zakres i pełny zakres
● Bordowy: 90° do 210°
● Jasnoniebieski: 210° do 270°
● Oliwkowy: 360°

MP2000

Promień: 4 do 6.4 m
Regulowany zakres i pełny zakres
● Czarny: 90° do 210°
● Zielony: 210° do 270°
● Czerwony: 360°

MP3000

Promień: 6.7 do 9.1 m
Regulowany zakres i pełny zakres
● Niebieski: 90° do 210°
● Żółty: 210° do 270°
● Szary: 360°




| | Ciśnienie | | MP1000 | | | | MP2000 | | | | MP3000 | | | | | | |
|---|-----------|-----|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------|----|----|
| | Bar | kPa | Promień m | Przept. LPH | Przept. LPM | Opad mm/h ■ ▲ | Promień m | Przept. LPH | Przept. LPM | Opad mm/h ■ ▲ | Promień m | Przept. LPH | Przept. LPM | Opad mm/h ■ ▲ | | | |
| 90°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 71 | 1.18 | 11 | 12 | 7.6 | 158 | 2.63 | 11 | 13 | |
| | 2.00 | 200 | 3.7 | 36 | 0.61 | 11 | 12 | 5.5 | 74 | 1.23 | 10 | 11 | 8.2 | 166 | 2.77 | 10 | 11 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 38 | 0.63 | 10 | 12 | 5.6 | 80 | 1.33 | 10 | 12 | 8.4 | 175 | 2.92 | 10 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 41 | 0.68 | 10 | 12 | 5.8 | 86 | 1.43 | 10 | 12 | 8.5 | 185 | 3.08 | 10 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 42 | 0.70 | 10 | 11 | 6.1 | 91 | 1.52 | 10 | 11 | 9.1 | 195 | 3.25 | 9 | 11 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 44 | 0.73 | 10 | 11 | 6.4 | 94 | 1.57 | 9 | 11 | 9.1 | 203 | 3.38 | 10 | 11 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 45 | 0.75 | 10 | 11 | 6.6 | 97 | 1.62 | 9 | 10 | 9.1 | 212 | 3.53 | 10 | 12 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 47 | 0.78 | 10 | 11 | 6.7 | 101 | 1.68 | 9 | 10 | 9.1 | 220 | 3.67 | 11 | 12 |
| 3.75 | 375 | 4.6 | 49 | 0.81 | 9 | 11 | 6.7 | 106 | 1.77 | 9 | 11 | 9.1 | 228 | 3.80 | 11 | 13 | |
| 180°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 133 | 2.22 | 11 | 12 | 7.6 | 320 | 5.48 | 11 | 13 | |
| | 2.00 | 200 | 3.7 | 72 | 1.20 | 11 | 12 | 5.2 | 141 | 2.35 | 11 | 12 | 8.2 | 353 | 5.88 | 10 | 12 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 76 | 1.27 | 10 | 12 | 5.3 | 150 | 2.50 | 11 | 13 | 8.4 | 373 | 6.22 | 11 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 81 | 1.35 | 10 | 12 | 5.5 | 160 | 2.67 | 11 | 12 | 8.5 | 393 | 6.55 | 11 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 84 | 1.40 | 10 | 11 | 5.8 | 168 | 2.80 | 10 | 12 | 9.1 | 413 | 6.88 | 10 | 11 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 88 | 1.46 | 10 | 11 | 6.1 | 174 | 2.90 | 10 | 11 | 9.1 | 431 | 7.18 | 10 | 12 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 91 | 1.51 | 10 | 11 | 6.2 | 182 | 3.03 | 9 | 11 | 9.1 | 449 | 7.48 | 11 | 12 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 94 | 1.56 | 10 | 11 | 6.4 | 189 | 3.15 | 9 | 10 | 9.1 | 466 | 7.77 | 11 | 13 |
| 3.75 | 375 | 4.6 | 97 | 1.62 | 9 | 11 | 6.4 | 193 | 3.22 | 9 | 11 | 9.1 | 451 | 8.02 | 12 | 13 | |
| 210°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 155 | 2.58 | 11 | 12 | 7.6 | 384 | 6.40 | 11 | 13 | |
| | 2.00 | 200 | 3.7 | 85 | 1.41 | 11 | 13 | 5.2 | 165 | 2.75 | 11 | 13 | 8.2 | 411 | 6.85 | 10 | 12 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 89 | 1.48 | 10 | 12 | 5.3 | 175 | 2.92 | 11 | 13 | 8.4 | 436 | 7.27 | 11 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 95 | 1.58 | 10 | 12 | 5.5 | 185 | 3.08 | 10 | 12 | 8.5 | 459 | 7.65 | 11 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 98 | 1.63 | 10 | 11 | 5.8 | 195 | 3.25 | 10 | 12 | 9.1 | 481 | 8.02 | 10 | 11 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 102 | 1.71 | 10 | 11 | 6.1 | 205 | 3.42 | 10 | 11 | 9.1 | 502 | 8.37 | 10 | 12 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 106 | 1.76 | 10 | 11 | 6.2 | 214 | 3.57 | 9 | 11 | 9.1 | 523 | 8.72 | 11 | 12 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 109 | 1.82 | 10 | 11 | 6.4 | 222 | 3.70 | 9 | 10 | 9.1 | 542 | 9.03 | 11 | 13 |
| 3.75 | 375 | 4.6 | 113 | 1.89 | 9 | 11 | 6.4 | 228 | 3.80 | 10 | 11 | 9.1 | 562 | 9.37 | 12 | 13 | |
| 270°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 199 | 3.32 | 11 | 12 | 7.6 | 501 | 8.35 | 12 | 13 | |
| | 2.00 | 200 | 3.7 | 108 | 1.80 | 11 | 13 | 5.2 | 212 | 3.53 | 11 | 13 | 8.2 | 530 | 8.83 | 10 | 12 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 114 | 1.90 | 10 | 12 | 5.3 | 225 | 3.75 | 11 | 13 | 8.4 | 560 | 9.33 | 11 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 123 | 2.05 | 10 | 12 | 5.5 | 238 | 3.97 | 10 | 12 | 8.5 | 589 | 9.82 | 11 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 126 | 2.10 | 10 | 11 | 5.8 | 249 | 4.15 | 10 | 12 | 9.1 | 619 | 10.32 | 10 | 11 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 132 | 2.20 | 10 | 11 | 6.1 | 26 | 4.35 | 10 | 11 | 9.1 | 646 | 10.77 | 10 | 12 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 135 | 2.25 | 10 | 11 | 6.2 | 272 | 4.53 | 9 | 11 | 9.1 | 673 | 11.22 | 11 | 12 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 141 | 2.35 | 10 | 11 | 6.4 | 282 | 4.70 | 9 | 10 | 9.1 | 701 | 11.68 | 11 | 13 |
| 3.75 | 375 | 4.6 | 147 | 2.45 | 9 | 11 | 6.4 | 293 | 4.88 | 9 | 11 | 9.1 | 727 | 12.12 | 12 | 13 | |
| 360°  | 1.75 | 175 | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 265 | 4.42 | 11 | 12 | 7.6 | 659 | 10.98 | 11 | 13 | |
| | 2.00 | 200 | 3.5 | 144 | 2.40 | 12 | 14 | 5.2 | 283 | 4.72 | 11 | 13 | 8.2 | 703 | 11.72 | 10 | 12 |
| | 2.25 | 225 | 3.8 | 153 | 2.55 | 11 | 13 | 5.3 | 300 | 5.00 | 11 | 13 | 8.4 | 745 | 12.42 | 11 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 4.0 | 161 | 2.69 | 10 | 12 | 5.5 | 317 | 5.28 | 10 | 12 | 8.5 | 786 | 13.10 | 11 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 4.1 | 169 | 2.81 | 10 | 12 | 5.8 | 333 | 5.55 | 10 | 12 | 9.1 | 825 | 13.75 | 10 | 11 |
| | 3.00 | 300 | 4.3 | 177 | 2.94 | 10 | 11 | 6.1 | 348 | 5.80 | 10 | 11 | 9.1 | 862 | 14.37 | 10 | 12 |
| | 3.25 | 325 | 4.3 | 183 | 3.05 | 10 | 11 | 6.2 | 362 | 3.03 | 9 | 11 | 9.1 | 892 | 14.95 | 11 | 12 |
| | 3.50 | 350 | 4.4 | 190 | 3.17 | 10 | 11 | 6.4 | 374 | 6.25 | 9 | 10 | 9.1 | 931 | 15.52 | 11 | 13 |
| 3.75 | 375 | 4.5 | 195 | 3.25 | 10 | 11 | 6.4 | 384 | 6.40 | 9 | 10 | 9.1 | 964 | 16.07 | 12 | 13 | |

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE**MP3500**

Promień: 10 m do 11 m

Regulowany zakres

● Bordowy: 90° do 210°

| | Ciśnienie | | Promień m | Przept. l/h | Przept. l/min | Opad mm/hr | |
|--|-----------|-----|--------------|----------------|------------------|------------|----|
| | Bar | kPa | | | | ■ | ▲ |
| 90°  | 1.75 | 175 | 10.1 | 236 | 3.94 | 9 | 11 |
| | 2.00 | 200 | 10.4 | 257 | 4.28 | 10 | 11 |
| | 2.50 | 250 | 10.4 | 275 | 4.58 | 10 | 12 |
| | 2.75 | 275 | 10.7 | 291 | 4.84 | 10 | 12 |
| | 3.00 | 300 | 10.7 | 313 | 5.22 | 11 | 13 |
| | 3.50 | 350 | 10.7 | 325 | 5.41 | 11 | 13 |
| | 3.75 | 375 | 10.7 | 341 | 5.68 | 12 | 14 |
| 180°  | 1.75 | 175 | 10.1 | 502 | 8.36 | 10 | 11 |
| | 2.00 | 200 | 10.4 | 509 | 8.48 | 9 | 11 |
| | 2.50 | 250 | 10.4 | 602 | 10.03 | 11 | 13 |
| | 2.75 | 275 | 10.7 | 650 | 10.83 | 11 | 13 |
| | 3.00 | 300 | 10.7 | 704 | 11.73 | 12 | 14 |
| | 3.50 | 350 | 10.7 | 729 | 12.15 | 13 | 15 |
| | 3.75 | 375 | 10.7 | 745 | 12.41 | 13 | 15 |
| 210°  | 1.75 | 175 | 10.1 | 588 | 9.80 | 10 | 12 |
| | 2.00 | 200 | 10.4 | 645 | 10.75 | 10 | 12 |
| | 2.50 | 250 | 10.4 | 700 | 11.66 | 11 | 13 |
| | 2.75 | 275 | 10.7 | 747 | 12.45 | 11 | 13 |
| | 3.00 | 300 | 10.7 | 804 | 13.40 | 12 | 14 |
| | 3.50 | 350 | 10.7 | 854 | 14.23 | 13 | 15 |
| | 3.75 | 375 | 10.7 | 895 | 14.91 | 13 | 16 |