

Link do produktu: <https://www.sklepnawadnianie.pl/sterownik-esp-tm2-230v-4-stacyjny-zewnetrzny-p-2019.html>



Sterownik ESP-TM2-230V 4-stacyjny, zewnętrzny

Cena **798,02 zł**

Numer katalogowy **F54224**

Producent **RAIN BIRD**

Opis produktu

SERIA STEROWNIKÓW WiFi ESP-TM2 FIRMY RAIN BIRD

Sterowniki serii ESP-TM2 to proste, elastyczne i niezawodne sterowniki do zastosowań domowych i uproszczonych komercyjnych, wzbogacone o funkcję WiFi. ESP-TM2 - to modele drugiej generacji sterowników *Tract Model*.

W połączeniu z modułem Rain Bird LNK WiFi (sprzedawanym oddzielnie) sterownik pobiera z internetu dane o pogodzie i automatycznie dostosowuje codzienne harmonogramy nawadniania, zapewniając nawet 30% oszczędność wody!

Sterownik ESP-TM2 jest urządzeniem hybrydowym, łączącym obwód elektromechaniczny i mikroelektroniczny. Umożliwia pracę w pełni automatyczną lub manualną.

Umożliwia pracę w pełni automatyczną lub manualną. Oferuje 3 niezależne programy, umożliwiające ustawienie 4 różnych czasów rozpoczęcia na program.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Możliwość modernizacji o funkcję zdalnego monitorowania i kontrolowania przez WiFi za pośrednictwem urządzeń przenośnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK WiFi)
- Pobierane z internetu informacje pogodowe mogą być wykorzystywane do wprowadzania codziennych korekt w harmonogramie nawadniania, co zapewnia oszczędność nawet 30% wody (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK WiFi)
- Łatwa instalacja w budynkach lub na zewnątrz dzięki fabrycznie wmontowanemu przewodowi zasilającemu
- Duży podświetlany ekran LCD zapewnia lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia i bezpośredniego nasłonecznienia oraz uniwersalne ikony zarówno na obudowie sterownika, jak i na ekranie LCD
- Łatwy w użytkowaniu interfejs
- Program Contractor Default™ umożliwia proste zapisywanie i wczytywanie niestandardowych harmonogramów
- Szybkie programowanie w zaledwie 3 krokach zapewnia łatwą konfigurację
- 3 dostępne programy i maksymalnie 4 pory uruchomienia dla każdego programu pozwalają zaspokoić potrzeby różnych obiektów
- Funkcja nawadniania za pomocą jednego przycisku ułatwia użytkowanie
- Możliwość ustawienia stałego kalendarza dni wolnych dla każdego programu pozwala uniknąć nawadniania w dni wizyt ekipy serwisowej (dla harmonogramów nieparzystych/parzystych/cyklicznych)
- Funkcja opóźnienia nawadniania o maks. 14 dni i automatycznego wznowienia nawadniania po upływie tego opóźnienia
- Funkcja obejścia czujnika deszczu pozwala na określanie, które sekcje będą reagować na sygnały z czujnika deszczu
- Ręczne sezonowe korekty programów pozwalają na łatwe zmniejszanie lub zwiększanie intensywności nawadniania w wybranych programach
- opcja nawadniania ręcznego dla wszystkich sekcji, pojedynczej sekcji lub indywidualnego programu
- 3-letnia gwarancja

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE:

- 230 VAC ± 10%, 50Hz
- wyjście: 1 A przy 24 VAC
- nie wymaga zewnętrznej baterii zapasowej; pamięć nieulotna stale zapisuje bieżące programy, w razie zaniku zasilania bateria litowa o trwałości 10 lat podtrzymuje ustawienia zegara oraz daty sterownika

MODELE:

- ESP-TM2-4-230V - do stosowania na zewnątrz, 4 stacje
- ESP-TM2-6-230V - do stosowania na zewnątrz, 6 stacji
- ESP-TM2-8-230V - do stosowania na zewnątrz, 8 stacji

- ESP-TM2-12-230V - do stosowania na zewnątrz, 12 stacji

WYMIARY:

- szerokość: 20,1 cm
- wysokość: 20,0 cm
- głębokość: 9,0 cm