Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:23

Link do produktu: https://www.sklepnawadnianie.pl/zraszacz-wynurzalny-3504-pc-sam-rain-bird-p-707.html



Zraszacz wynurzalny 3504-PC-SAM Rain Bird

Cena	**139,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y34500**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

SERIA ZRASZACZY 3500
Zraszacze wynurzalne krótkiego i średniego zasięgu

Łatwe w obsłudze zraszacze 3500 o zasięgu
krótkim do średniego, z przekładnią 1/2” (15/21), oferują wygodę użytkowania przy nawadnianiu ogrodów przydomowych.
Proste i szybkie nastawianie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta.

WŁAŚCIWOŚCI
• Ustawianie sektora nawadniania od góry przy pomocy płaskiego śrubokręta.
• 3 lata gwarancji.
• Przekładnia zębata smarowana wodą, przedłużająca okres użytkowania.
• Funkcja zmiany sektora nawadniania w zakresie 40-360°, pozwalająca również na ustawienie nawadniania pełnozakresowego.
• W zestawie 6 dysz Rain CurtainTM.
• Śruba regulująca promień strugi pozwalająca na jego redukcję o 35 % bez konieczności zmiany dyszy.
• Rzeczywista wysokość wynurzenia od środka dyszy wynosi 4” (10,2 cm).
• Szybkie powrotne sprawdzanie sektora nawadniania.
• Uszczelka o podwójnym działaniu, chroniąca wnętrze przed zabrudzeniami, zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót.
• Samonastawna konstrukcja nie wymaga wymiany podczas zmiany dyszy.
• Łatwy do wyjmowania filtr.
• Łatwe wyjmowanie dysz.
• Model z wbudowanym zaworem stopowym SAM, zapobiegającym grawitacyjnemu wypływowi wody ze zraszaczy przy różnicy wysokości terenu do 2,1 m.
• Wieżyczka zapadkowa zaprojektowana, by zapobiec uszkodzeniu zdemontowanej przekładni, gdy zraszacz przekroczy swój punkt krytyczny.

[KARTA KATALOGOWA]

DANE TECHNICZNE
Promień: 4,6 do 10,7 m
Promień po redukcji: do 2,9 m
Ciśnienie: 1,7 do 3,8 bar
Przepływ: 0,12 do 1,04 m3/h
Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2” (15/21)
Nastawianie sektora nawadniania: 40-360°

WYMIARY
Wysokość wynurzenia: 10,2 cm
Wysokość obudowy: 16,8 cm
Średnica zewnętrzna: 2,9 cm
Uwaga: wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do środka dyszy. Wysokość obudowy mierzona w pozycji niewynurzonej.